



EshopWedrop integration API



Date: 2021-10-28

Version: 2.0

Turinys

1.	Integravimo tikslai.....	3
2.	Darbo pradžia.....	3
3.	Prieiga prie LIVE ir Sandbox aplinkų.....	3
4.	Kliento autorizavimas.....	4
5.	Užsakymo sukūrimas ir etiketės generavimas.....	4
6.	Atšaukti užsakymą.....	14
7.	Patvirtinti užsakymą siuntimui.....	15
8.	Gauti paskirties vietų sąrašą.....	16
9.	Gauti kilmės vietų sąrašą.....	16
10.	Gauti galimų pristatymo būdų sąrašą.....	17
11.	Gauti užsakymo būseną.....	18
12.	Generuoti siuntų manifestą.....	19
13.	Atsisiųsti manifestą.....	21
14.	Užsakymo sekimas.....	22
15.	Gauti etiketę.....	23
16.	Gauti papildomas paslaugas.....	23
17.	Gauti „click & collect“ punktus.....	24
18.	Uždaryti transporto partiją.....	25
19.	Gauti transporto partiją.....	26
20.	Atsisiųsti transporto partijos dokumentą.....	27
21.	Papildoma informacija.....	27

Bendrieji reikalavimai ir informacija

1. Integravimo tikslai

Tikslai – automatiškai:

- registruoti kliento užsakymus ir siuntas EshopWedrop sistemoje / EshopWedrop kliento paskyroje
- perduoti siuntimo etiketes iš EshopWedrop sistemos į kliento sistemą (siuntų lygiu);
- palaikyti kliento užsakymų sekimą ir atnaujinti jų būsenas;
- kiekvienos dienos pabaigoje generuoti siuntų manifestą kliento išsiųstoms siuntoms.

Jei integracijos kūrimo metu reikia pagalbos, kreipkitės į techninę pagalbą adresu support@eshopwedrop.com.

2. Darbo pradžia

Norėdami pradėti kurti integraciją, turėsite:

- API dokumentas – jame pateikiama išsami informacija apie įvairias teikiamas paslaugas. Jei reikia naujausios šio dokumento versijos, kreipkitės į techninę pagalbą adresu support@eshopwedrop.com.
- Eshopwedrop vartotojo vardas, slaptažodis ir API raktas – tai unikalūs identifikatoriai, nurodantys jūsų programą. Norėdami gauti vartotojo vardą, slaptažodį ir API raktą, kreipkitės į EshopWedrop adresu support@eshopwedrop.com. Gavę ir peržiūrėję jūsų užklausą, pateiksime jūsų duomenis ir padėsime nustatyti prieigą prie testavimo aplinkos.
- Prieiga prie Sandbox testavimo aplinkos – mūsų testavimo aplinka yra visiška gamybinės (LIVE) aplinkos kopija. Baigę integraciją ir įvykdę tam tikrus reikalavimus, gausite vartotojo vardą, slaptažodį ir API raktą gamybinei aplinkai.

3. Prieiga prie LIVE ir Sandbox aplinkų

LIVE aplinka pasiekama adresu: <https://eswdb2b.com/admin>

Sandbox aplinka pasiekama adresu: <https://sandbox.eswdb2b.com/admin>

Duomenų formatas: JSON

4. Kliento autorizavimas

Autorizavimui naudojamas metodas „HTTP Basic Auth“, todėl kiekvienai užklausiai turite pateikti vartotojo vardą ir slaptažodį (užkoduotus base64 formatu). Be to, papildomam saugumui antraštės skiltyje turi būti perduotas unikalus EshopWedrop pateiktas API raktas.

Autentifikavimo pavyzdys:

```
curl -X POST \
/courier_v2/order/process \
-H 'Authorization: Basic {username:password hashed in base64}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'api-key: {API_KEY}' \
-H 'cache-control: no-cache'
```

Pastaba 1: paskyros prisijungimo duomenys ir API raktas pateikiami atskirame el. laiške.

Pastaba 2: Sandbox ir LIVE aplinkų prisijungimo duomenys ir API raktai nesutampa. Abiem aplinkoms pateikiami skirtingi prisijungimo duomenys ir API raktai.

5. Užsakymo sukūrimas ir etiketės generavimas

Užsakymas turi būti registruojamas kartu su produkto informacija. Produkto informacija gali būti numatytasis duomenų rinkinys, kaip nurodyta toliau:

Užklauso URL galinis taškas: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/process

5.1. Pagrindiniai duomenys

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Paaiškinimas
destinations_id	number	3	Dynamic - see section 8	Yes	Paskirties vietos, į kurią bus pristatytas užsakymas, ID. Paskirties šalys suderinamos prieš integraciją ir nustatomos kliento paskyroje.
origins_id	number	3	Dynamic - see section 9	Yes	Kilmės šalies, kurioje bus paimti užsakymai, ID. Kilmės šalys suderinamos prieš integraciją ir nustatomos kliento paskyroje.

pickup_modules_id	number	3	Dynamic - see section 10	Yes	Pasirinkto kurjerio modulio ID. Kurjerio moduliai suderinami prieš integraciją ir nustatomi kliento paskyroje.

5.2. Su užsakymu susiję duomenys

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Paaškinimas
order_id	text / number	20		Yes	Kliento užsakymo ID, iki 20 simbolių; turi būti unikalus.
weight	number	(6,2)		No	Teigiamas skaičius kilogramais. Galutinis užsakymo svoris apskaičiuojamas iš siuntų.
volume	number	(9,3)		No	Pasirenkamas skaičius. Galutinė reikšmė apskaičiuojama iš siuntų matmenų.
currency	text	3		No	Pateiktų kainų valiuta. Jei valiuta nepateikta, pasirenkama numatytoji reikšmė „EUR“.
total_price	Number	(10,2)		No	Bendra užsakymo kaina. Jei valiuta nepateikta, pasirenkama numatytoji reikšmė „EUR“.
cod	number	(6,2)		No	Jei taikomas COD (apmokėjimas pristatant), įveskite sumą.
comment_text	text	200		No	Viso užsakymo komentaras, kuris bus perduotas kurjeriui.
insurance	number	(10,2)		No	Jei taikomas draudimas, įveskite sumą.
company	boolean	1	0,1	No	Nustatykite reikšmę 1, jei užsakymą pateikė įmonė (reikės papildomų įmonės duomenų iš 6.7 skyriaus).

5.3. Jei užsakymą pateikia įmonė

JSON duomenų raktas: 'company_data'

Pastaba: būtina tik jei 'company' nustatyta į 1, kitu atveju šį lauką galite praleisti.

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Paiškinimas
name	text	60		Yes	Gavėjo vardas (įmonės pavadinimas, asmens vardas ir pan.)
company_code	number	16		Yes	Įmonės registracijos kodas
company_person	text	40		Yes	Kontaktinio asmens, kuriam gali skambinti kurjeris, vardas

5.4. Siuntėjo duomenys

JSON duomenų raktas: 'pickup_person'

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Paiškinimas
name*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Asmens, kuris gaus užsakymą, vardas
surname*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Asmens, kuris gaus užsakymą, pavardė
phone	text	Venipak – 30 DPD – 30 In_Post - 9		Courier-specific*	Asmens, kuris gaus užsakymą, telefono numeris. Privalomas prefiksas (LT: +370, LV: +371, EE: +372...).
email	text	Venipak – 64 DPD – 64 In_Post - 64		Courier-specific*	Asmens, kuris gaus sekimo informaciją, el. pašto adresą.

* Laukų pickup_person reikalavimai ir ilgio ribos parenkami pagal pickup_modules_id. Siųskite name, surname, phone ir email, kad išvengtumėte konkretaus kurjerio validavimo klaidų.

5.5. Su kiekviena siunta susiję duomenys

JSON duomenų raktas: 'parcels'

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Paiškinimas
parcel_id	text / number	20		Yes	Siuntos ID iš kliento sistemos. Turi būti unikalus kiekvienai siuntai ir kiekvienai užklausiai.
weight	number	(6,2)		Yes	Siuntos svoris. Didžiausia 6 skaitmenų reikšmė su dviem dešimtainėmis dalimis. Turi būti kg.

volume_weight	number	(8,2)		No	Siuntos tūrinis svoris. Didžiausia 8 skaitmenų reikšmė su dviem dešimtainėmis dalimis. Turi būti m ³ .
length	number			Yes	Siuntos ilgis. Turi būti cm. Tik sveikasis skaičius.
width	number			Yes	Siuntos plotis. Turi būti cm. Tik sveikasis skaičius.
height	number			Yes	Siuntos aukštis. Turi būti cm. Tik sveikasis skaičius.
package_type	number	1	1 – box 2 – bag 3 – other 4 – envelope 5 – pallet	No	Pasirenkamas teigiamas sveikasis skaičius; praleidus, pateikus tuščią reikšmę arba 0, numatytoji reikšmė yra 1. Esamos reikšmės paliktos suderinamumui.
price	number			No	Pasirenkama siuntos vertė.
hazardous	number			No	Pasirenkamas pavojingų krovinių požymis.

5.6. Muitinės duomenys

JSON duomenų raktas: 'CustomsDetails'

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Paaiškinimas
Currency	text			Yes	Ne tuščias deklaruotos valiutos kodas.
FreightCosts	number		>= 0	No	Vežimo suma. Priimamas ir Freight.
InsuranceCosts	number		>= 0	No	Draudimo suma. Priimamas ir Insurance.
AdditionalCosts	number		>= 0	Yes	Kitos muitinės išlaidos; jei jų nėra, siųskite 0.
Importer	object			Yes	Importuotojo duomenys.

Importer.CompanyName	text			Yes	Importuotojo įmonės arba gavėjo pavadinimas.
Importer.ContactName	text			No	Importuotojo kontaktinio asmens vardas.
Importer.Address 1	text			Yes	Pagrindinė importuotojo adreso eilutė.
Importer.Address 2	text			No	Papildoma importuotojo adreso eilutė.
Importer.City	text			Yes	Importuotojo miestas.
Importer.State	text			No	Importuotojo valstija arba regionas.
Importer.Postcode	text			Yes	Importuotojo pašto kodas.
Importer.Country Code	text			Yes	Importuotojo šalies kodas.
Importer.Phone	text			No	Importuotojo telefono numeris.
Importer.Email	text			No	Importuotojo el. pašto adresas.
Details	array		non-empty	Yes	Deklaruotos prekės.
Details[].Description	text			Yes	Produkto aprašymas.
Details[].UnitCode	text			No	Produkto vieneto kodas.

Details[].HsCode	text			Yes	Prekės / HS kodas.
Details[].UnitValue	number		>= 0	Yes	Vertė už vieneta.
Details[].Quantity	number		> 0	Yes	Vienetų skaičius.
Details[].CountryOfManufacture	text			Yes	Gamybos šalis.
Details[].NetUnitWeight	number		>= 0	Yes	Grynasis svoris už vieneta.
Details[].GrossUnitWeight	number		>= 0	Yes	Bendrasis svoris už vieneta.

5.7. Pristatymo į duris adreso formatas (į kliento adresą)

JSON duomenų raktas: 'shipping'

Pastaba: pagal Courier v2 validavimą shipping objektas privalomas kiekvienam užsakymui. Pasirinktas kurjeris nustato laukų reikalavimus.

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Paiškinimas
ship_name*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Asmens, kuriam bus pristatytas užsakymas, vardas
ship_surname*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Asmens, kuriam bus pristatytas užsakymas, pavardė
postcode	number	Venipak – 5 DPD – 5 In_Post - 5		Courier-specific*	Pašto kodo skaitmenų skaičius priklauso nuo gavėjo šalies: EE – 5, LT – 5, LV – 4, PL – 5, RO – 6 ir t. t. PL – 5 digits RO – 6 digits
street**	text	Venipak – 50 DPD – 40 In_Post - 50		Courier-specific*	Gatvė
building**	text	Venipak – 30 DPD – 30 In_Post - 30		Courier-specific*	Namo numeris
flat**	text	Venipak – 50		Courier-	Buto numeris

		DPD – 50 In_Post - 50		specific*	
city	text	Venipak – 40 DPD – 40 In_Post - 40		Courier-specific*	Miestas
phone	number	Venipak – 20 DPD – 20 In_Post - 9		Courier-specific*	Asmens, kuriam bus pristatytas užsakymas, telefono numeris. Privalomas prefiksas (LT: +370, LV: +371, EE: +372...).

* Laukų ship_name reikalavimai ir ilgio ribos priklauso nuo kurjerio. Jei įmanoma, siųskite abi reikšmes.

** Laukų shipping-address reikalavimai ir bendros ilgio ribos priklauso nuo kurjerio. Siųskite street, building, flat, city, postcode ir phone, kaip taikoma pasirinktam kurjeriui.


Pastaba: jei tie patys, ship_name, ship_surname ir phone gali būti dubliuojami iš siuntėjo duomenų.

5.8. Etiketės generavimas

Etiketės grąžinamos Base64 koduote. Process atsakyme yra kurjerio etiketė lauke file (viena reikšmė arba masyvas, priklausomai nuo kurjerio) ir EshopWedrop sekimo / etiketės duomenys lauke tracking_numbers. Spausdinkite / naudokite pasirinkto kurjerio reikalaujamas etiketes.

Kurjerių etikečių vaizdiniai pavyzdžiai pateikti toliau:

5.10.1 Venipak etiketė:

Sender: Eshopwedrop / Savanorių pr. 176, Vilnius LT-03154, VILNIUS, LT-03154;		 
Print date: 2019 03 20 Goods:	Directions: C.O.D.	
Pack numeration: 1 \ 1		
Shipment No.: 024494743 Client shipment No.: 147854 Shipment Doc.No.: ESD0000000 Pack Doc.No.: P001017625		
Receiver: TESTING testing testing Gedimino pr. 125 - 25, Vilnius, VILNIUS, LT-19834 +44 7911 123456		
 V 0 9 1 8 6 E 0 1 3 0 9 7 3		
Route: 		

5.10.2. DPD etiketė:

5.10.3. InPost etiketė:

5.9. POST užklauso pavyzdys:

Example {json_data} data with all available fields:

```

{
  "Consolidations":{
    "destinations_id":1,
    "origins_id":14,
    "pickup_modules_id":2,
    "order_id":"011111111",
    "weight":18,
    "currency":"EUR",
    "comment_text":"comment",
    "company":0,
    "company_data":{
      "company_code":"test",
      "company_person":"test"
    },
    "pickup_person":{
      "name":"test",
      "surname":"test",
      "phone":"+37067000000",
      "email":"test@email.lt"
    },
    "parcels":[
      {
        "parcel_id":"123456789",
        "package_type":"1",
        "weight":18,
        "length":31,
        "width":24,
        "height":19,
        "price":26
      }
    ],
    "CustomsDetails":{
      "Currency":"EUR",
      "FreightCosts":0,
      "InsuranceCosts":0,
      "AdditionalCosts":0,
      "Importer":{
        "CompanyName":"test",
        "Address1":"test street 1",
        "City":"Vilnius",
        "Postcode":"12345",
        "CountryCode":"LT"
      },
      "Details":[
        {
          "Description":"blue socks",
          "HsCode":"6115950000",
          "UnitValue":32,
          "Quantity":1,
          "CountryOfManufacture":"LT",
          "NetUnitWeight":0.1,
          "GrossUnitWeight":0.1
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

    ],
    "shipping":{
      "ship_name":"test",
      "ship_surname":"test",
      "postcode":"12345",
      "street":"Gelezinio Vilko",
      "building":"18A",
      "flat": "",
      "city":"Vilnius",
      "phone":"+37067000000"
    }
  }
}

```

5.10. Atsakymo pavyzdys:

```

{
  "status": true,
  "order": "123456789",
  "tracking_numbers": {
    "PB000095034": {
      "courier_tracking_number": "05809023196443",
      "label": "XlhBXkZPMCwwXkdGQSwxODcwMDA....."
    }
  },
  "file": "XlhBXkZPMCwwXkdGQSwxMTc4MTAsM....."
}

```

5.11. Klaidos pranešimas:

```

{
  "status": false,
  "message": "Request data empty"
}

```

Pastaba: jei muitinės deklaracijoje įvyksta klaida, visas užsakymas (visos siuntos) bus atšauktas.

6. Atšaukti užsakymą

Šis metodas leidžia atšaukti užklausoje užregistruotą užsakymą.

Užklauso URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/cancel/{order_id}

Metodas: GET

Duomenys: order_id – unikalus vidinis numeris, kurį klientas pateikė registruodamas užsakymą per API

Sėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{  
  "status":true,  
  "message":"Order cancelled  
}
```

Nesėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{  
  "status":false,  
  "message": {error_message}  
}
```

7. Patvirtinti užsakymą siuntimui

Šis metodas patvirtins užklauso užsakymo duomenis ir grąžins sėkmės atsakymą, jei užsakymas atitiks visus apribojimus.

Užklauso URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/validate

Metodas: POST

Duomenys: validavimo metodas naudoja tuos pačius užklauso duomenis kaip ir užsakymo registravimo metodas (5 skyrius).

Sėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{  
  "status":true,  
  "message":"Validation passed"  
}
```

Nesėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{  
  "status":false,  
  "message": {error_message}  
}
```

8. Gauti paskirties vietų sąrašą

Šis metodas grąžins visas galimas paskirties vietas prašomam API vartotojui.

Užklauso URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_destinations/{origins_id}

Metodas: GET

Duomenys: origins_id – norint gauti galimų paskirties vietų sąrašą, reikia nurodyti kilmės vietos ID.

Sėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "destinations": [
    {"destinations_id": "1", "name": "Lithuania DW", "country": "Lithuania", "country_code": "LT"},
    {"destinations_id": "2", "name": "Latvia DW", "country": "Latvia", "country_code": "LV"},
    {"destinations_id": "3", "name": "Estonia DW", "country": "Estonia", "country_code": "EE"}
  ]
}
```

Nesėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{
  "status": false,
  "message": {error_message}
}
```

9. Gauti kilmės vietų sąrašą

Šis metodas grąžins visas galimas kilmės šalis prašomam API vartotojui.

Užklauso URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_origins

Metodas: GET

Duomenys: -

Sėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "origins": [
```

```
{ "origins_id": "2", "name": "Italy OW"},  
{ "origins_id": "3", "name": "Poland OW"},  
{ "origins_id": "6", "name": "Lithuania OW"}  
]}
```

Nesėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{  
  "status": false,  
  "message": {error_message}  
}
```

10. Gauti galimų pristatymo būdų sąrašą

Šis metodas grąžins visus galimus paskutinės mylios kurjerius ir jų pristatymo būdus prašomai paskirties vietai.

Užklauso URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_delivery_methods/{destinations_id}

Metodas: GET

Duomenys: destinations_id – paskirties vieta, kuriai turi būti grąžinti pristatymo būdai

Sėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{  
  "status": true,  
  "message": "Success",  
  "pickups": {  
    "1": { "pickup_modules_id": "1", "name": "Flagship"},  
    "2": { "pickup_modules_id": "2", "name": "Door Venipak"},  
    "3": { "pickup_modules_id": "3", "name": "Click & Collect Venipak"}  
  }  
}
```

Nesėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{  
  "status": false,  
  "message": {error_message}  
}
```

11. Gauti užsakymo būseną

Šis metodas grąžina prašomai siuntai įrašytus būsenų istorijos įvykius.

Užklauso URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_status/{parcel_id}

Metodas: GET

Duomenys: parcel_id – siuntos ID iš kliento sistemos (5.8 skyrius).

Sėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{
  "status":true,
  "list":[
    {
      "text":"{status_event}",
      "date":"{date}",
      "date_utc":"{date_utc}",
      "date_iso":"{date_iso}",
      "timezone":"{timezone}"
    }
  ]
}
```

Nesėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

Istorinės būsenų etiketės grąžinamos dinamiškai. Toliau pateiktas sąrašas paliekamas kaip senasis orientyras ir gali neapimti kiekvieno įvykio.

Status	Paiškinimas
Ready for dispatch	Užsakymą klientas užregistravo per API
Incoming to origin warehouse	Užsakymas vežamas į kilmės sandėlį (OW)
In origin warehouse	Užsakymas atvyko į kilmės sandėlį (OW)
Prepared for loading	Užsakymas paruoštas pakrauti į sunkvežimį OW
In transit	Užsakymas išvyko iš kilmės sandėlio

Arrived to destination	Užsakymas nuskenuotas paskirties sandėlyje (DW)
Sent through courier	Užsakymą iš DW paėmė paskutinės mylios kurjeris
Waiting for pick-up	Užsakymas laukia, kol klientas jį atsiims iš sandėlio
Completed	Užsakymas pristatytas klientui
Lost	Užsakymas prarastas
Cancelled	Užsakymas atšauktas

12. Generuoti siuntų manifestą

Šis metodas sugeneruos manifestą visiems per API užregistruotiems užsakymams pagal užklausoje pateiktus datų intervalus.

Užklausos URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/generate

Metodas: POST

Duomenys:

destinations_id - manifesto paskirties šalies ID;

origins_id - manifesto kilmės šalies ID;

date_from(date) - bus įtraukti užsakymai, užregistruoti nuo šios datos;

date_to(date) - bus įtraukti užsakymai, užregistruoti iki šios datos;

sender_address(varchar(255)) - siuntėjo adresas, iš kurio bus paimti užsakymai.

Užklausos pavyzdys:

```
{
  "destinations_id": [1],
  "origins_id": 2,
  "date_from": "2020-09-22",
  "date_to": "2020-09-24",
  "sender_address": "test address"
}
```

Jeif manifestas generuojamas kelių paskirties vietų siuntoms, nurodykite visus paskirties vietų ID:

```
{
```

```
"destinations_id": [1,2,3],  
"origins_id": 13,  
"date_from": "2019-01-01",  
"date_to": "2019-01-04",  
"sender_address": "test address"  
}
```

Sėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{  
"status":true,  
"barcode":"MH0000079702",  
"file":" {base_64_encoded_file}  
}
```

Nesėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{  
"status":false,  
"message": {error_message}  
}
```

PDF manifesto pavyzdys:



Sender
test address

Receiver
EshopWedrop Baltics, Savanorių pr. 176, Vilnius LT-03154, Lithuania

Destination		
Vilnius LT	Manifest ID: MR0000079703 Date added: 2019- 11-04 11:38	 MR0000079703

KPI	Value (%)
-----	-----------

Information		Comment
Gross weight:	0.00 Kg	
Gross volume:	0.001 m ³	
Reference number:		
Trailer number:		
Truck number:		
Number of pallets:	1	

Total		Percentage
Actual weight	86.00 Kg	
Chargeable weight	86.00 Kg	
Volume	0.017 m ³	
Parcels	4	

Pallet ID: --									
No.	Parcel id	Pallet ID	Country destination	Type	Dimensions				Volume
					Length	Width	Height	Actual weight	
1	P001156421		LT		12.00 cm	12.00 cm	15.00 cm	18.00 Kg	0.002 m ³
2	P001156422		LT		25.00 cm	16.00 cm	16.00 cm	25.00 Kg	0.006 m ³
3	P001156423		LT		12.00 cm	12.00 cm	15.00 cm	18.00 Kg	0.002 m ³
4	P001156424		LT		25.00 cm	16.00 cm	16.00 cm	25.00 Kg	0.006 m ³
Number of parcels: 4					Total:			86.00 Kg	0.017 m ³

13. Atsisiųsti manifestą

Šis metodas grąžins anksčiau sugeneruoto manifesto Base64 koduotą failą.

Užklauso URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/download/{barcode}

Metodas: GET

Duomenys: barcode – manifesto brūkšninis kodas, grąžintas generavimo atsakyme.

Sėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{
  "status":true,
  "file":{"base_64_encoded_file}
}
```

Nesėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

14. Užsakymo sekimas

Klientams skirtos Track & Trace nuorodos pateiktos toliau. Šias nuorodas galima pateikti klientų pirkėjams, kad jie patys galėtų patikrinti savo siuntos būseną.

Lietuva:

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt#block-track>

Latvija:

<https://www.eshopwedrop.lv/delivery-options-lv#block-track>

Estija:

<https://www.eshopwedrop.ee/delivery-options-ee#block-track>

Lenkija:

<https://www.eshopwedrop.pl/delivery-options-ee#block-track>

Pastaba 1: jei klientas nori pirkėjams pateikti sekimo nuorodą, sekimo nuorodą galima sujungti su sekimo kodu, kad klientui nereikėtų kopijuoti sekimo kodo rankiniu būdu. Sujungtos nuorodos pavyzdys:

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt?parcel=1029032#block-track>

Paaiškinimas:

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt> - nuoroda į vietinę svetainę

?parcel=1029032 - siuntos sekimo kodas

#block-track - pozicionavimas automatiniam slinkimui žemyn

15. Gauti etiketę

Šis metodas grąžins anksčiau sugeneruotos etiketės Base64 koduotą failą.

Užklauso URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/label/{tracking_number}/{file_type}

Metodas: GET

Duomenys: tracking_number – užsakymo arba siuntos sekimo numeris; file_type – pdf arba zpl.

Sėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{
  "status":true,
  "label":"{base_64_encoded_file}"
}
```

Nesėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

16. Gauti papildomas paslaugas

Šis metodas grąžina pasirinktos paskirties vietos ir pristatymo būdo papildomų paslaugų konfigūraciją.

Užklauso URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_additional_services/{destinations_id}/{pickup_modules_id}

Metodas: GET

Duomenys: destinations_id – paskirties vietos ID, grąžintas gavus paskirties vietų sąrašą; pickup_modules_id – pristatymo būdo ID, grąžintas gavus galimų pristatymo būdų sąrašą.

Sėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "services": {
    "active": "1",
    "has_cod": "0",
    "ins_applied": "0",
    "has_pod": "0",
    "next_work_day_delivery": "0",
    "same_day_delivery": "0",
  }
}
```

```
"saturday_delivery": "0"
}
}
```

Nesėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

17. Gauti „click & collect“ punktus

Šis metodas grąžina galimus „click-and-collect“ atsiėmimo punktus pasirinktai paskirties vietai ir pristatymo būdui.

Užklauso URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_click_collect/{destinations_id}/{pickup_modules_id}

Metodas: GET

Duomenys: destinations_id – paskirties vietos ID, grąžintas gavus paskirties vietų sąrašą; pickup_modules_id – pristatymo būdo ID, grąžintas gavus galimų pristatymo būdų sąrašą. Atsiėmimo punkto laukai priklauso nuo kurjerio.

Sėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{
  "status": true,
  "click_collect": [
    {
      "courier_pickup_point_field": "courier_pickup_point_value"
    }
  ]
}
```

Nesėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

18. Uždaryti transporto partiją

Šis metodas uždaro transporto partiją, sukuria transporto manifestą ir grąžina sugeneruotus dokumentus.

Užklauso URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/close_batch

Metodas: POST

Duomenys:

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Paiškinimas
batch_reference	text	191	BATCH-20260715-001	Yes	Unikali šios transporto partijos nuoroda. Pakartotinė tokia pati užklausa yra idempotentinė; ta pati nuoroda su kitais duomenimis grąžina klaidą.
cmr_truck_plate_number	text	64	B123ABC	Yes	Sunkvežimio registracijos / CMR valstybinis numeris.
origins_id	number		14	Yes	Kilmės vietos ID, grąžintas gavus kilmės vietų sąrašą. Visi order_ids užsakymai turi priklausyti šiai kilmės vietai.
sender_address	text		Warehouse street 1, Vilnius	Yes	Siuntėjo adresas, spausdinamas sugeneruotuose transporto dokumentuose.
closed_at	datetime		2026-07-15 14:00:00	No	Partijos uždarymo laikas kilmės vietos laiko juostoje, formatu YYYY-MM-DD HH:mm:ss. Jei nepateikta, naudojamas esamas serverio laikas.
order_ids	array of text / number		["011111111", "011111112"]	Yes	Išoriniai užsakymų ID. Užsakymai turi priklausyti autentifikuotam klientui, būti parengti siųsti, neįtraukti į manifestą ir nepriskirti partijai.

Užklausos duomenų pavyzdys:

```
{
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
  "origins_id": 14,
  "sender_address": "Warehouse street 1, Vilnius",
  "closed_at": "2026-07-15 14:00:00",
  "order_ids": ["011111111", "011111112"]
}
```

Sėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{
  "status": true,
}
```

```

"batch_reference": "BATCH-20260715-001",
"cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
"closed_at": "2026-07-15 11:00:00",
"orders_count": 2,
"order_ids": ["011111111", "011111112"],
"manifest_barcode": "MH0000079702",
"documents": {
  "transport_manifest": {
    "file_name": "transport_manifest.pdf",
    "mime_type": "application/pdf",
    "content_base64": "{base_64_encoded_file}"
  }
}
}

```

Nesėkmingo rezultato pavyzdys:

```

{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}

```

19. Gauti transporto partiją

Šis metodas grąžina partijos metaduomenis ir sugeneruotų dokumentų metaduomenis. Dokumentų turinys neįtraukiamas.

Užklauso URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/batch/{batch_reference}

Metodas: GET

Duomenys: batch_reference – transporto partijos nuoroda, pateikta uždariant partiją.

Sėkmingo rezultato pavyzdys:

```

{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
  "closed_at": "2026-07-15 11:00:00",
  "orders_count": 2,
  "order_ids": ["011111111", "011111112"],
  "manifest_barcode": "MH0000079702",
  "documents": {
    "transport_manifest": {
      "file_name": "transport_manifest.pdf",
      "mime_type": "application/pdf"
    }
  }
}

```

Nesėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

20. Atsisiųsti transporto partijos dokumentą

Šis metodas grąžina sugeneruotą transporto partijos dokumentą kaip Base64 turinį.

Užklausos URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/batch/{batch_reference}/document/{document_type}

Metodas: GET

Duomenys: batch_reference – transporto partijos nuoroda; document_type – commercial_invoice, packing_list, import_manifest, export_manifest, transport_manifest arba vienas iš šių su šalies priesaga (pavyzdžiui, commercial_invoice_GB).

Sėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "manifest_barcode": "MH0000079702",
  "document": {
    "document_type": "transport_manifest",
    "file_name": "transport_manifest.pdf",
    "mime_type": "application/pdf",
    "content_base64": "{base_64_encoded_file}"
  }
}
```

Nesėkmingo rezultato pavyzdys:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

21. Papildoma informacija

8.4 Jei naudojamas C.O.D. (apmokėjimas pristatant), visos sumos turi būti konvertuotos į kliento šalies valiutą. Šias sumas iš klientų surinks kurjeriai.

8.5 Jei įvyksta klaida, atsakyme bus grąžinta būsena FALSE ir klaidos pranešimo paaiškinimas.

8.6 Mūsų žiniatinklio paslauga sukurta pagal REST architektūrą, tai reiškia, kad duomenims tarp programų ir sistemų keistis naudojamas HTTP protokolas. Visi keičiami duomenys turi būti JSON formato.

8.7 Simbolių koduotė: UTF-8

8.8 Pasirenkamiems duomenims galite siųsti reikšmę 0, reiškiančią FALSE, arba visiškai pašalinti raktą iš užklauso.

8.9 IT kontaktai integravimo tikslais ir integravimo palaikymui:

Email: Support@eshopwedrop.com	