



EshopWedrop integration API



Date: 2021-10-28

Version: 2.0

Содержание

1. Цели интеграции.....	3
2. Начало работы.....	3
3. Доступ к средам LIVE и Sandbox.....	3
4. Авторизация клиента.....	4
5. Создание заказа и генерация этикетки.....	4
6. Отмена заказа.....	14
7. Проверка заказа для отправки.....	15
8. Получение списка направлений.....	16
9. Получение списка стран происхождения.....	16
10. Получение списка доступных способов доставки.....	17
11. Получение статуса заказа.....	18
12. Генерация манифеста отправлений.....	19
13. Загрузка манифеста.....	21
14. Отслеживание заказа.....	22
15. Получение этикетки.....	23
16. Получение дополнительных услуг.....	23
17. Получение пунктов Click & Collect.....	24
18. Заккрытие транспортной партии.....	25
19. Получение транспортной партии.....	26
20. Загрузка документа транспортной партии.....	27
21. Дополнительная информация.....	27

Общие требования и информация

1. Цели интеграции

Цели автоматизации:

- регистрировать заказы и посылки клиента в системе EshopWedrop / в учётной записи клиента EshopWedrop
- передавать транспортные этикетки из системы EshopWedrop в систему клиента (на уровне посылок);
- поддерживать отслеживание заказов клиента и обновление их статусов;
- формировать манифест отправок для посылок клиента в конце каждого дня.

Обратитесь в техническую поддержку, если вам требуется помощь при разработке интеграции.
support@eshopwedrop.com

2. Начало работы

Для начала разработки интеграции вам потребуется следующее:

- Документ API — он содержит подробную информацию о предлагаемых сервисах. Обратитесь в техническую поддержку, если вам нужна последняя версия этого документа. support@eshopwedrop.com
- Имя пользователя, пароль и API-ключ EshopWedrop — это уникальные идентификаторы вашего приложения. Чтобы получить их, свяжитесь с EshopWedrop. После получения и проверки запроса мы предоставим ваши данные и настроим доступ к тестовой среде. support@eshopwedrop.com
- **Доступ к тестовой среде Sandbox — это полная копия рабочей среды Production (LIVE). После завершения интеграции и выполнения определённых требований вы получите имя пользователя, пароль и API-ключ для рабочей среды.**

3. Доступ к средам LIVE и Sandbox

Live environment can be accessed: <https://eswdb2b.com/admin>

Sandbox environment can be accessed: <https://sandbox.eswdb2b.com/admin>

Формат данных: JSON

4. Авторизация клиента

Для авторизации используется метод «HTTP Basic Auth»: для каждого запроса необходимо передавать имя пользователя и пароль (хешированные в формате base64). Кроме того, для дополнительной безопасности в заголовке следует передавать уникальный API-ключ, предоставленный EshopWedrop.

Пример аутентификации:

```
curl -X POST \
/courier_v2/order/process \
-H 'Authorization: Basic {username:password hashed in base64}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'api-key: {API_KEY}' \
-H 'cache-control: no-cache'
```

Примечание 1: Учётные данные и API-ключ предоставляются в отдельном письме.

Примечание 2: Учётные данные и API-ключи в средах Sandbox и LIVE различаются. Для каждой среды предоставляются отдельные учётные данные и API-ключи.

5. Создание заказа и генерация этикетки

Заказ необходимо зарегистрировать вместе с информацией о товаре. Можно использовать стандартный набор данных согласно инструкциям ниже:

Request URL endpoint: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/process

5.1. Основные данные

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Пояснение
destinations_id	number	3	Dynamic - see section 8	Yes	ID пункта назначения, куда будет доставлен заказ. Страны назначения согласуются до интеграции и настраиваются в учётной записи клиента.
origins_id	number	3	Dynamic - see section 9	Yes	ID страны отправления, где будут забираются заказы. Страны отправления

					согласуются до интеграции и настраиваются в учётной записи клиента.
pickup_modules_id	number	3	Dynamic - see section 10	Yes	ID выбранного модуля курьера. Модули курьера согласуются до интеграции и настраиваются в учётной записи клиента.

5.2. Данные заказа

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Пояснение
order_id	text / number	20		Yes	ID заказа клиента, до 20 символов; должен быть уникальным.
weight	number	(6,2)		No	Положительное число в кг. Итоговый вес заказа рассчитывается по посылкам.
volume	number	(9,3)		No	Необязательное число. Итоговое значение рассчитывается по габаритам посылок.
currency	text	3		No	Валюта указанных цен. Если валюта не указана, используется значение по умолчанию «EUR».
total_price	Number	(10,2)		No	Общая стоимость заказа. Если валюта не указана, используется значение по умолчанию «EUR».
cod	number	(6,2)		No	Если применяется COD (наложенный платёж), укажите сумму.
comment_text	text	200		No	Комментарий ко всему заказу, который будет передан курьеру.
insurance	number	(10,2)		No	Если применяется

					страхование, укажите сумму.
company	boolean	1	0,1	No	Установите значение 1, если заказ оформлен компанией (потребуется дополнительные данные компании из раздела 6.7).

5.3. Если заказ оформлен компанией

Ключ данных JSON: 'company_data'

Примечание: требуется только если значение 'company' равно 1; в противном случае этот блок можно пропустить.

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Пояснение
name	text	60		Yes	Имя получателя (название компании, имя физического лица и т. п.).
company_code	number	16		Yes	Регистрационный код компании.
company_person	text	40		Yes	Имя контактного лица, которому может позвонить курьер.

5.4. Данные лица для получения

Ключ данных JSON: 'pickup_person'

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Пояснение
name*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Имя лица, получающего заказ.
surname*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Фамилия лица, получающего заказ.
phone	text	Venipak – 30 DPD – 30 In_Post - 9		Courier-specific*	Телефон лица, получающего заказ. Префикс обязателен (LT: +370, LV: +371, EE: +372...).
email	text	Venipak – 64 DPD – 64 In_Post - 64		Courier-specific*	Электронная почта лица, получающего информацию об отслеживании.

* Требования к полям и ограничения длины для лица получения определяются pickup_modules_id.
Передавайте name, surname, phone и email, чтобы избежать ошибок валидации, зависящих от курьера.

5.5. Данные посылки (для каждой посылки)

Ключ данных JSON: 'parcels'

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Пояснение
parcel_id	text / number	20		Yes	ID посылки из системы клиента. Должен быть уникальным для каждой посылки и каждого запроса.
weight	number	(6,2)		Yes	Вес посылки. Максимальное 6-значное значение с двумя десятичными знаками. Указывается в кг.
volume_weight	number	(8,2)		No	Объёмный вес посылки. Максимальное 8-значное значение с двумя десятичными знаками. Указывается в м³.
length	number			Yes	Длина посылки. Указывается в см, только целое число.
width	number			Yes	Ширина посылки. Указывается в см, только целое число.
height	number			Yes	Высота посылки. Указывается в см, только целое число.
package_type	number	1	1 – box 2 – bag 3 – other 4 – envelope 5 – pallet	No	Необязательное положительное целое число; при отсутствии, пустом значении или 0 используется 1. Существующие значения сохранены для совместимости.
price	number			No	Необязательная стоимость посылки.
hazardous	number			No	Необязательный признак опасного груза.

5.6. Таможенные сведения

Ключ данных JSON: 'CustomsDetails'

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Пояснение
Currency	text			Yes	Непустой код заявленной валюты.

FreightCosts	number		>= 0	No	Сумма перевозки. Также допускается Freight.
InsuranceCosts	number		>= 0	No	Сумма страхования. Также допускается Insurance.
AdditionalCosts	number		>= 0	Yes	Прочие таможенные расходы; если их нет, отправьте 0.
Importer	object			Yes	Данные импортёра.
Importer.CompanyName	text			Yes	Название компании импортёра или получателя.
Importer.ContactName	text			No	Имя контактного лица импортёра.
Importer.Address 1	text			Yes	Основная строка адреса импортёра.
Importer.Address 2	text			No	Дополнительная строка адреса импортёра.
Importer.City	text			Yes	Город импортёра.
Importer.State	text			No	Штат или регион импортёра.
Importer.Postcode	text			Yes	Почтовый индекс импортёра.
Importer.Country	text			Yes	Код страны

Code					импортёра.
Importer.Phone	text			No	Телефон импортёра.
Importer.Email	text			No	Электронная почта импортёра.
Details	array		non-empty	Yes	Декларируемые товары.
Details[].Description	text			Yes	Описание товара.
Details[].UnitCode	text			No	Код единицы товара.
Details[].HsCode	text			Yes	Товарный код / код HS.
Details[].UnitValue	number		>= 0	Yes	Стоимость за единицу.
Details[].Quantity	number		> 0	Yes	Количество единиц.
Details[].CountryOfManufacture	text			Yes	Страна производства.
Details[].NetUnitWeight	number		>= 0	Yes	Вес нетто за единицу.
Details[].GrossUnitWeight	number		>= 0	Yes	Вес брутто за единицу.

5.7. Формат адреса для доставки до двери (по адресу клиента)

Ключ данных JSON: 'shipping'

Примечание: объект shipping требуется при проверке Courier v2 для каждого заказа. Выбранный курьер определяет требования к полям.

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Пояснение
ship_name*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Имя лица, которому будет доставлен заказ.
ship_surname*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Фамилия лица, которому будет доставлен заказ.
postcode	number	Venipak – 5 DPD – 5 In_Post - 5		Courier-specific*	Количество цифр в почтовом индексе зависит от страны получателя: EE – 5, LT – 5, LV – 4, PL – 5, RO – 6 и т. д. PL – 5 digits RO – 6 digits
street**	text	Venipak – 50 DPD – 40 In_Post - 50		Courier-specific*	Улица.
building**	text	Venipak – 30 DPD – 30 In_Post - 30		Courier-specific*	Номер дома.
flat**	text	Venipak – 50 DPD – 50 In_Post - 50		Courier-specific*	Номер квартиры.
city	text	Venipak – 40 DPD – 40 In_Post - 40		Courier-specific*	Город.
phone	number	Venipak – 20 DPD – 20 In_Post - 9		Courier-specific*	Телефон лица, которому будет доставлен заказ. Префикс обязателен (LT: +370, LV: +371, EE: +372...).

* Требования и ограничения длины имени доставки зависят от курьера. Передавайте оба значения, когда они доступны.

** Требования к адресу доставки и совокупные ограничения длины зависят от курьера. Передавайте street, building, flat, city, postcode и phone в соответствии с выбранным курьером.

Примечание: если значения совпадают, ship_name, ship_surname и phone можно продублировать из данных лица получения.

5.8. Генерация этикетки

Этикетки возвращаются в кодировке Base64. Ответ process содержит этикетку курьера в file (одно значение или массив, в зависимости от курьера) и данные отслеживания/этикетки EshopWedrop в tracking_numbers. Распечатайте или примените этикетки, требуемые выбранным курьером.

Ниже показан визуальный пример этикеток курьера:

5.10.1 Этикетка Venipak:

Sender: Eshopwedrop / Savanorių pr. 176, Vilnius LT-03154, VILNIUS, LT-03154;		 	
Print date: 2019 03 20 Goods:		Directions: C.O.D.	
Pack numeration: 1 \ 1			
Shipment No.: 024494743 Client shipment No.: 147854 Shipment Doc.No.: ESD00000000 Pack Doc.No.: P001017625			
Receiver: TESTING testing testing Gedimino pr. 125 - 25, Vilnius, VILNIUS, LT-19834 +44 7911 123456			
 V 0 9 1 8 6 E 0 1 3 0 9 7 3			
Route: 00000			

5.10.2. Этикетка DPD:

5.10.3. Этикетка InPost:

5.9. Пример POST-запроса:

Example {json_data} data with all available fields:

```
{
  "Consolidations":{
    "destinations_id":1,
    "origins_id":14,
    "pickup_modules_id":2,
    "order_id":"011111111",
    "weight":18,
    "currency":"EUR",
    "comment_text":"comment",
    "company":0,
    "company_data":{
      "company_code":"test",
      "company_person":"test"
    },
    "pickup_person":{
      "name":"test",
      "surname":"test",
      "phone":"+37067000000",
      "email":"test@email.lt"
    },
    "parcels":[
      {
        "parcel_id":"123456789",
        "package_type":"1",
        "weight":18,
        "length":31,
        "width":24,
        "height":19,
        "price":26
      }
    ],
    "CustomsDetails":{
      "Currency":"EUR",
      "FreightCosts":0,
      "InsuranceCosts":0,
      "AdditionalCosts":0,
      "Importer":{
        "CompanyName":"test",
        "Address1":"test street 1",
        "City":"Vilnius",
        "Postcode":"12345",
        "CountryCode":"LT"
      },
      "Details":[
        {
          "Description":"blue socks",
          "HsCode":"6115950000",
          "UnitValue":32,
          "Quantity":1,
          "CountryOfManufacture":"LT",
```

```

        "NetUnitWeight":0.1,
        "GrossUnitWeight":0.1
    }
]
},
"shipping":{
    "ship_name":"test",
    "ship_surname":"test",
    "postcode":"12345",
    "street":"Gelezinio Vilko",
    "building":"18A",
    "flat":"",
    "city":"Vilnius",
    "phone":"+37067000000"
}
}
}

```

5.10. Пример ответа:

```

{
    "status": true,
    "order": "123456789",
    "tracking_numbers": {
        "PB000095034": {
            "courier_tracking_number": "05809023196443",
            "label": "XlhBXkZPMCwwXkdGQSwxODcwMDA....."
        }
    },
    "file": "XlhBXkZPMCwwXkdGQSwxMTc4MTAsM....."
}

```

5.11. Уведомление об ошибке:

```

{
    "status": false,
    "message": "Request data empty"
}

```

Примечание: если ошибка возникает в таможенной декларации, весь заказ (все посылки) будет отменён.

6. Отмена заказа

Этот метод позволяет отменить заказ, зарегистрированный в запросе.

Request URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/cancel/{order_id}

Метод: GET

Данные: order_id — уникальный внутренний номер, предоставленный клиентом при регистрации заказа через API.

Пример успешного результата:

```
{
  "status":true,
  "message":"Order cancelled
}
```

Пример неуспешного результата:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

7. Проверка заказа для отправки

Этот метод проверяет данные заказа из запроса и возвращает успех, если заказ проходит все ограничения.

Request URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/validate

Метод: POST

Данные: метод проверки использует те же данные запроса, что и метод регистрации заказа (раздел 5).

Пример успешного результата:

```
{
  "status":true,
  "message":"Validation passed"
}
```

Пример неуспешного результата:

```
{
```

```
"status":false,
"message": {error_message}
}
```

8. Получение списка направлений

Этот метод возвращает все доступные направления для запрошенного пользователя API.

Request URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_destinations/{origins_id}

Метод: GET

Данные: `origins_id` — для получения доступного списка направлений необходимо передать идентификатор происхождения.

Пример успешного результата:

```
{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "destinations":[
    {"destinations_id":"1","name":"Lithuania DW","country":"Lithuania","country_code":"LT"},
    {"destinations_id":"2","name":"Latvia DW","country":"Latvia","country_code":"LV"},
    {"destinations_id":"3","name":"Estonia DW","country":"Estonia","country_code":"EE"}
  ]
}
```

Пример неуспешного результата:

```
{
"status":false,
"message": {error_message}
}
```

9. Получение списка стран происхождения

Этот метод возвращает все доступные страны происхождения для запрошенного пользователя API.

Request URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_origins

Метод: GET

Данные: -

Пример успешного результата:

```
{
  "status":true,
  "message":"Success",
  "origins":[
    {"origins_id":"2","name":"Italy OW"},
    {"origins_id":"3","name":"Poland OW"},
    {"origins_id":"6","name":"Lithuania OW"}
  ]
}
```

Пример неуспешного результата:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

10. Получение списка доступных способов доставки

Этот метод возвращает всех доступных курьеров последней мили и их способы доставки для запрошенного направления.

Request URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_delivery_methods/{destinations_id}

Метод: GET

Данные: destinations_id — направление, для которого должны быть возвращены способы доставки.

Пример успешного результата:

```
{
  "status":true,
  "message":"Success",
  "pickups":{
```

```
"1":{"pickup_modules_id":"1","name":"Flagship"},
"2":{"pickup_modules_id":"2","name":"Door Venipak"},
"3":{"pickup_modules_id":"3","name":"Click & Collect Venipak"}
}}
```

Пример неуспешного результата:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

11. Получение статуса заказа

Этот метод возвращает события истории статусов, зарегистрированные для запрошенной посылки.

Request URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_status/{parcel_id}

Метод: GET

Данные: `parcel_id` — идентификатор посылки из системы клиента (раздел 5.8).

Пример успешного результата:

```
{
  "status":true,
  "list":[
    {
      "text":"{status_event}",
      "date":"{date}",
      "date_utc":"{date_utc}",
      "date_iso":"{date_iso}",
      "timezone":"{timezone}"
    }
  ]
}
```

Пример неуспешного результата:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

Исторические метки статусов возвращаются динамически. Приведённый ниже список сохранён как устаревшая справка и может не содержать все события.

Статус	Пояснение
Ready for dispatch	Заказ зарегистрирован клиентом через API
Incoming to origin warehouse	Заказ направляется на склад отправления (OW)
In origin warehouse	Заказ поступил на склад отправления (OW)
Prepared for loading	Заказ подготовлен к загрузке в грузовик на OW
In transit	Заказ покинул склад отправления
Arrived to destination	Заказ отсканирован на складе назначения (DW)
Sent through courier	Заказ забран из DW курьером последней мили
Waiting for pick-up	Заказ ожидает, пока клиент заберёт его со склада
Completed	Заказ доставлен клиенту
Lost	Заказ утерян
Cancelled	Заказ отменён

12. Генерация манифеста отправлений

Этот метод генерирует манифест всех заказов, зарегистрированных через API, на основе интервалов дат, указанных в запросе.

Request URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/generate

Метод: POST

Данные:

destinations_id - ID страны назначения манифеста;

origins_id — ID страны происхождения манифеста;

date_from(date) — в манифест будут включены заказы, зарегистрированные с этой даты;

date_to(date) — в манифест будут включены заказы, зарегистрированные до этой даты;

sender_address(varchar(255)) — адрес отправителя, откуда будут забираться заказы.

Пример запроса:

```
{
  "destinations_id": [1],
  "origins_id": 2,
  "date_from": "2020-09-22",
  "date_to": "2020-09-24",
  "sender_address": "test address"
}
```

Если манифест формируется для посылок нескольких направлений, укажите все ID направлений:

```
{
  "destinations_id": [1,2,3],
  "origins_id": 13,
  "date_from": "2019-01-01",
  "date_to": "2019-01-04",
  "sender_address": "test address"
}
```

Пример успешного результата:

```
{
  "status":true,
  "barcode":"МН0000079702",
  "file":" {base_64_encoded_file}
}
```

Пример неуспешного результата:

```
{
  "status":false,
```

```
"message": {error_message}
}
```

Пример PDF-манифеста:



Sender
test address

Receiver
EshopWedrop Baltics, Savanorių pr. 176, Vilnius LT-03154, Lithuania

Destination		
Vilnius LT	Manifest ID: MR0000079703 Date added: 2019-11-04 11:38	 MR0000079703

KPI	Value (%)
-----	-----------

Information	Comment
Gross weight:	0.00 Kg
Gross volume:	0.001 m ³
Reference number:	
Trailer number:	
Truck number:	
Number of pallets:	1

Total	Percentage
Actual weight	86.00 Kg
Chargeable weight	86.00 Kg
Volume	0.017 m ³
Parcels	4

Pallet ID: --

No.	Parcel id	Pallet ID	Country destination	Type	Dimensions				Volume
					Length	Width	Height	Actual weight	
1	P001156421		LT		12.00 cm	12.00 cm	15.00 cm	18.00 Kg	0.002 m ³
2	P001156422		LT		25.00 cm	16.00 cm	16.00 cm	25.00 Kg	0.006 m ³
3	P001156423		LT		12.00 cm	12.00 cm	15.00 cm	18.00 Kg	0.002 m ³
4	P001156424		LT		25.00 cm	16.00 cm	16.00 cm	25.00 Kg	0.006 m ³
Number of parcels: 4					Total:		86.00 Kg		0.017 m ³

13. Загрузка манифеста

Этот метод возвращает файл ранее сформированного манифеста в кодировке base64.

Request URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/download/{barcode}

Метод: GET

Данные: barcode — штрихкод манифеста, возвращённый ответом генерации.

Пример успешного результата:

```
{
  "status":true,
  "file":"{base_64_encoded_file}"
}
```

Пример неуспешного результата:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

14. Отслеживание заказа

Ссылки Track & Trace для клиентов приведены ниже. Их можно предоставить покупателям, чтобы они могли самостоятельно проверить статус отправления.

Литва:

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt#block-track>

Latvia:

<https://www.eshopwedrop.lv/delivery-options-lv#block-track>

Estonia:

<https://www.eshopwedrop.ee/delivery-options-ee#block-track>

Польша:

<https://www.eshopwedrop.pl/delivery-options-ee#block-track>

*Примечание 1: если клиент хочет предоставить покупателям ссылку отслеживания, можно объединить ссылку с кодом отслеживания, чтобы не копировать код вручную.
Пример объединённой ссылки:*

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt?parcel=1029032#block-track>

Пояснение:

https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt - ссылка на локальный веб-сайт

?parcel=1029032 - код отслеживания посылки

#block-track - позиционирование для автоматической прокрутки вниз

15. Получение этикетки

Этот метод возвращает файл ранее созданной этикетки в кодировке base64.

Request URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/label/{tracking_number}/{file_type}

Метод: GET

Данные: tracking_number — номер отслеживания заказа или посылки; file_type — pdf или zpl.

Пример успешного результата:

```
{
  "status":true,
  "label":"{base_64_encoded_file}"
}
```

Пример неуспешного результата:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

16. Получение дополнительных услуг

Этот метод возвращает конфигурацию дополнительных услуг для выбранного направления и способа доставки.

Request URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_additional_services/{destinations_id}/{pickup_modules_id}

Метод: GET

Данные: destinations_id — ID направления из списка направлений; pickup_modules_id — ID способа доставки из списка доступных способов доставки.

Пример успешного результата:

```
{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "services": {
    "active": "1",
    "has_cod": "0",
    "ins_applied": "0",
    "has_pod": "0",
    "next_work_day_delivery": "0",
    "same_day_delivery": "0",
    "saturday_delivery": "0"
  }
}
```

Пример неуспешного результата:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

17. Получение пунктов Click & Collect

Этот метод возвращает доступные пункты выдачи Click & Collect для выбранного направления и способа доставки.

Request URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_click_collect/{destinations_id}/{pickup_modules_id}

Метод: GET

Данные: destinations_id — ID направления из списка направлений; pickup_modules_id — ID способа доставки из списка доступных способов доставки. Поля пункта выдачи зависят от курьера.

Пример успешного результата:

```
{
  "status": true,
  "click_collect": [
    {
      "{courier_pickup_point_field}": "{courier_pickup_point_value}"
    }
  ]
}
```

Пример неуспешного результата:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

18. Закрытие транспортной партии

Этот метод закрывает транспортную партию, создаёт транспортный манифест и возвращает созданные документы.

Request URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/close_batch

Метод: POST

Данные:

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Пояснение
batch_reference	text	191	BATCH-20260715-001	Yes	Уникальная ссылка на эту транспортную партию. Повтор точно такого же запроса идемпотентен; та же ссылка с другими данными возвращает ошибку.
cmr_truck_plate_number	text	64	B123ABC	Yes	Регистрационный / CMR-номер грузовика.
origins_id	number		14	Yes	ID пункта отправления из списка пунктов отправления. Все заказы в order_ids должны принадлежать этому пункту отправления.
sender_address	text		Warehouse street 1, Vilnius	Yes	Адрес отправителя, печатаемый на сформированных транспортных документах.
closed_at	datetime		2026-07-15 14:00:00	No	Время закрытия партии в часовом поясе пункта отправления, формат YYYY-MM-DD HH:mm:ss. Если не указано, используется текущее время сервера.
order_ids	array of text / number		["01111111", "01111112"]	Yes	Внешние ID заказов. Заказы должны принадлежать аутентифицированному клиенту, быть готовы к отправке, не входить в

					манифест и не принадлежать другой партии.
--	--	--	--	--	---

Пример данных запроса:

```
{
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
  "origins_id": 14,
  "sender_address": "Warehouse street 1, Vilnius",
  "closed_at": "2026-07-15 14:00:00",
  "order_ids": ["011111111", "011111112"]
}
```

Пример успешного результата:

```
{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
  "closed_at": "2026-07-15 11:00:00",
  "orders_count": 2,
  "order_ids": ["011111111", "011111112"],
  "manifest_barcode": "MH0000079702",
  "documents": {
    "transport_manifest": {
      "file_name": "transport_manifest.pdf",
      "mime_type": "application/pdf",
      "content_base64": "{base_64_encoded_file}"
    }
  }
}
```

Пример неуспешного результата:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

19. Получение транспортной партии

Этот метод возвращает метаданные партии и созданных документов. Содержимое документов не включается.

Request URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/batch/{batch_reference}

Метод: GET

Данные: batch_reference — ссылка на транспортную партию, указанная при её закрытии.

Пример успешного результата:

```
{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
  "closed_at": "2026-07-15 11:00:00",
  "orders_count": 2,
  "order_ids": ["011111111", "011111112"],
  "manifest_barcode": "MH0000079702",
  "documents": {
    "transport_manifest": {
      "file_name": "transport_manifest.pdf",
      "mime_type": "application/pdf"
    }
  }
}
```

Пример неуспешного результата:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

20. Загрузка документа транспортной партии

Этот метод возвращает созданный документ транспортной партии как содержимое base64.

Request URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/batch/{batch_reference}/document/{document_type}

Метод: GET

Данные: batch_reference — ссылка на транспортную партию; document_type — commercial_invoice, packing_list, import_manifest, export_manifest, transport_manifest или одно из этих значений с суффиксом страны (например, commercial_invoice_GB).

Пример успешного результата:

```
{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "manifest_barcode": "MH0000079702",
  "document": {
    "document_type": "transport_manifest",
    "file_name": "transport_manifest.pdf",
    "mime_type": "application/pdf",
    "content_base64": "{base_64_encoded_file}"
  }
}
```

Пример неуспешного результата:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

21. Дополнительная информация

8.4 При использовании С.О.Д. (наложенного платежа) все суммы должны быть конвертированы в валюту страны клиента. Эти суммы будут собраны курьерами с клиентов.

8.5 При возникновении ошибки ответ возвращает status FALSE и пояснение сообщения об ошибке.

8.6 Наш веб-сервис построен на архитектуре REST: для обмена данными между приложениями и системами используется протокол HTTP. Все передаваемые данные должны быть отформатированы как JSON.

8.7 Кодировка символов: UTF-8

8.8 Для необязательных данных можно передать значение 0, означающее FALSE, либо полностью удалить ключ из запроса.

8.9 IT-контакты для целей интеграции и поддержки интеграции:

Email: Support@eshopwedrop.com	